

DEC-FLOOR

Fotofloor Personalizat – pentru pardoseala, produs dedicat amenajarilor (indoor & outdoor)

DEC-FLOOR este utilizat pentru realizarea pardoselilor cu efect 3D. Aplicarea acestuia se face in cea de a 3-a etapa de realizare a sistemului, astfel incat ulterior DEC-FLOOR este sigilat. Compatibilitate 100% cu solutiile bicomponent: epoxidice, poliuretanic si poliaspartice din oferta CDS. Fasiile pot fi aplicate una langa alta, aplicarea initiala facandu-se prin suprapunere.

Proprietati fizice / chimice

Tip de aplicabilitate: Pardoseala

Suport de aplicare: suprafata plana (recomandat strat epoxidic)

Mediu de aplicare: indoor & outdoor

Material de baza: carton si pvc

Grosime: 165 g/mp

Latimea max. a fasiilor: 135 cm

Elasticitate: 1,5 - 2 mm la 100 cm

Finisare: Neteda - Mata

Culoarea materialului: ALB 96%, nu genereaza Reflexii (mat)

Tip de adeziv: prelipit

Rezistent la temperaturi cuprinse: -40 °C - +80 °C

Rezistenta UV: nu se modifica culorile in contact cu razele solare

Clasificare impotriva incendiilor in conformitate cu EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Calitati speciale: - **nu formeaza bule de aer la aplicare**

- se poate lipi si dezlipi de mai multe ori
- materialul permite o manevrare mecanica fara menajamente
- compatibilitate 100% cu solutiile bicomponent: epoxidice, poliuretanic si poliaspartice

Caracteristici vizuale

O buna vizualizare a informatiilor grafice de la 100 cm

Culori: naturale si bine definite

Rezolutia de imprimare: 1200 dpi / 1200 dpi

Gradul de opacitate: 94%

Aplicareea fasiilor: Suprapuse sau fasie langa fasie

Buna capacitate de estompare a porilor peretilor

Garantie 48 luni

Certificare FSC® (protejarea mediului si al padurilor)

Materialele sunt inodore avand garantia GREENGUARD

Indeplinesc criteriile AgBB (Germania).